






Montage instructie
Veiligheids insteekslot
Type DSKG 8



Gereedschap
 Houtboor Ø14 mm
 Houtboor Ø 10 mm
 Hamer
 Beitel
 Schroevendraaier

Deze set bestaat uit:

- Slot
- 3 sleutels
- Sluitkom
- 2 sleutelplaatjes
- 4 schroeven lang
- 4 schroeven kort

Montage

- Plaats het slot op 50 cm van de boven- of onderkant van de deur.
- Teken in het midden van de kopse kant van de deur een blok van h= 46 mm en b=14 mm af.
- Boor deze ruimte tot op 72 mm diep uit en hak met de beitel het gat uit. **Let op!** Niet te ruim; een te ruim gemonteerd slot is gemakkelijker te forceren.
- Leg het slot op de hoogte van het gat van h 46 mm en b 14 mm, vlak op de deur met de voorkant van het slot gelijk aan de kopse kant van de deur en bepaal de plaats van het sleutelgat Ø 8,5 mm.
- Plaats het slot in het gat van h= 46 mm en b=14 mm en teken de omtrek van de voorplaat af op de kopse kant van de deur.
- Verwijder met een beitel het overtollige hout, zodat de voorkant van het slot gelijk is met de kopse kant van de deur.
- Plaats het slot uiteindelijk met de sticker naar de buitenkant gericht zoals ook aangegeven op de sticker.
- Schroef het slot vast met schroeven E.
- Sluit de deur en het slot zodat de afdrukpunten van de schoten in het kozijn zichtbaar zijn.
- Boor op de plaats van de afdrukpunten een gat van Ø 15 mm of Ø 16 mm met een diepte van 25 mm.
- Plaats sluitkom over de gaten en teken de omtrek af op het kozijn.
- Verwijder met beitel de omtrek van de Sluiplaat ovaal en schroef de plaat vast met de overgebleven schroeven E.
- Steek sleutel door sleutelplaatje D en daarna in het slot en bevestig met schroeven F. (N.B. Sleutelplaatje met afdeklipje hoort aan buitenkant).

