

Productomschrijving:

EcoTools Fix Wall Primer is een watergedragen voorstrijkmiddel en voor poederende en/of zuigende ondergronden. Dringt diep in de ondergrond en zorgt voor een betere hechting van de muurverflaag op de ondergrond. Voorkomt baanbontheid en zorgt voor een egale droging van de muurverf. EcoTools Fix Wall Primer is geschikt voor binnen en buiten.

Kenmerken:

- Watergedragen fixeermiddel
- Dringt diep in de ondergrond
- Voor poederende en zuigende ondergronden

Inhoudsmaten:

2,5 L
5 L

Theoretisch rendement:

ca. 20 m²
ca. 40 m²

Het verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond.

Kleur

Kleurloos

Advies/ ondergrond:

Vóór het aanbrengen van EcoTools Primer dient de ondergrond goed schoon, droog, vrij van vet en vuil te zijn. Loszittende, en slecht hechtende verflagen eerst verwijderen. Gaten en scheuren in de ondergrond vooraf repareren. Bij buitentoepassing: eerst alle mos- en algenaanslag verwijderen en eventueel voorbehandelen met een anti- alg- en mos preparaat.

Applicatie:

Gebruik bij het aanbrengen van verf altijd de juiste of vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor het gebruik altijd eerst goed omroeren of schudden. Breng het product in 1 laag aan met bij voorkeur een blokkwast, of verfroller. Breng het product niet overvloedig aan en voorkom zakkers. Niet verdunnen! Na gebruik kunnen gereedschappen worden gereinigd met water.

Droging (bij 23°C en 65% relatieve luchtvochtigheid):

Droog na ca. 1 uur, overschilderbaar na ca. 4 uur

Algemeen

Wij adviseren dit product te gebruiken tussen 8°C en 30°C en bij een luchtvochtigheid van maximaal 85%. Breng dit product niet aan in de volle zon, of bij regenverwachting. Na gebruik de verpakking goed sluiten. Restanten dienen te worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.