

Productomschrijving:

EcoTools Lead Free Primer is een roestwerende primer voor hout dat met beton of metselwerk in aanraking komt. Tevens geschikt voor het beschermen van ijzer en staal. EcoTools Lead Free Primer is geschikt voor zowel binnen als buiten.

Kenmerken:

- Roestwerend
- Voor hout en staal
- Binnen en buiten

Inhoudsmaten:

750 ml

2,5 L

Theoretisch rendement:

ca. 9 m²

ca. 30 m²

Het verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond.

Kleur

Oranje

Advies/ ondergrond:

Vóór het aanbrengen van EcoTools Lead Free Primer dient de ondergrond goed schoon, droog, vrij van vet en vuil te zijn. Loszittende, en slecht hechtende verflagen eerst verwijderen.

Onbehandeld hout: ontvetten, schuren en stofvrij maken. Onbehandeld ijzer en staal: ontvetten en eventuele walshuid of roest verwijderen.

Applicatie:

Gebruik bij het aanbrengen van verf altijd de juiste of vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen. EcoTools Lead Free Primer voor het gebruik altijd eerst goed omroeren. Breng het product in 2 lagen aan met een geschikte kwast of verfroller. Bij het aanbrengen van meerdere lagen, telkens na droging de lagen altijd licht schuren en stofvrij maken. Na gebruik kunnen gereedschappen worden gereinigd met terpentijn.

Droging (bij 23°C en 65% relatieve luchtvochtigheid):

Stofdroog na ca. 2 uur, overschilderbaar na ca. 18 uur

Algemeen

Wij adviseren dit product te gebruiken tussen 8°C en 30°C en bij een luchtvochtigheid van maximaal 85%. Breng dit product niet aan in de volle zon, of bij regenverwachting. Na gebruik de verpakking goed sluiten en even omgekeerd houden om velvorming zoveel mogelijk te voorkomen. Restanten dienen te worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.