

Productomschrijving:

EcoTools Multi Primer is een breed inzetbare, sneldrogende, reukarme, watergedragen primer voor hout, MDF, PVC en non-ferro metalen (zoals zink en aluminium). EcoTools Multi Primer is geschikt voor zowel binnen als buiten.

Kenmerken:

- Watergedragen
- Voor hout, MDF, PVC en non-ferro metalen
- Sneldrogend

Inhoudsmaten:

750 ml

2,5 L

Theoretisch rendement:

ca. 9 m²

ca. 30 m²

Het verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond.

Kleur

Wit en grijs

Advies/ ondergrond:

Vóór het aanbrengen van EcoTools Primer dient de ondergrond goed schoon, droog, vrij van vet en vuil te zijn. Loszittende, en slecht hechtende verflagen eerst verwijderen. Harde kunststoffen, MDF en onbehandeld hout: ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Non-ferro metalen: ontvetten en dan opruwen met staalwol, vervolgens grondig stofvrij maken.

Applicatie:

Gebruik bij het aanbrengen van verf altijd de juiste of vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen. EcoTools Multi Primer voor het gebruik altijd eerst goed omroeren. Vol aanbrengen met een acrylkwast/borstel of lakroller. De 1^e laag op onbehandeld hout eventueel verdunnen met max. 3% water. De 2^e laag niet verdunnen. Bij het aanbrengen van meerdere lagen, telkens na droging de lagen altijd licht schuren en stofvrij maken. Na gebruik kunnen gereedschappen worden gereinigd met water en zeep.

Droging (bij 23°C en 65% relatieve luchtvochtigheid):

Stofdroog na ca. 1 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur

Algemeen

Wij adviseren dit product te gebruiken tussen 8°C en 30°C en bij een luchtvochtigheid van maximaal 85%. Breng dit product niet aan in de volle zon, of bij regenverwachting. Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij opslaan. Restanten dienen te worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.