

Productomschrijving:

EcoTools Primer is een vochtregulerende grondverf op basis van alkydhars, voor hout, houten plaatmaterialen, voorbehandeld metaal. Dringt diep in het hout en is goed schuurbaar. EcoTools Primer is geschikt voor zowel binnen als buiten.

Kenmerken:

- Speciaal voor hout
- Goede vloeïng
- Gemakkelijk schuurbaar
- Vochtregulerend
- Binnen en buiten

Inhoudsmaten:

750 ml
2,5 L

Theoretisch rendement:

ca. 12 m²
ca. 40 m²

Het verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond.

Kleur

Wit en grijs

Advies/ ondergrond:

Vóór het aanbrengen van EcoTools Primer dient de ondergrond goed schoon, droog, vrij van vet en vuil te zijn. Loszittende, en slecht hechtende verflagen eerst verwijderen. Oude verflagen eerst goed reinigen/ ontvetten en vervolgens mat schuren. Metaal eerst behandelen met EcoTools Lead Free Primer of EcoTools Iron Primer.

Applicatie:

Gebruik bij het aanbrengen van verf altijd de juiste of vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen. EcoTools Primer voor het gebruik altijd eerst goed omroeren. Breng het product aan met een geschikte kwast of verfröller. Bij het aanbrengen van meerdere lagen, telkens na droging de lagen altijd licht schuren en stofvrij maken. Na gebruik kunnen gereedschappen worden gereinigd met terpentïne.

Droging (bij 23°C en 65% relatieve luchtvochtigheid):

Droog na ca. 2 uur, overschilderbaar na ca. 18 uur

Algemeen

Wij adviseren dit product te gebruiken tussen 8°C en 30°C en bij een luchtvochtigheid van maximaal 85%. Breng dit product niet aan in de volle zon, of bij regenverwachting. Na gebruik de verpakking goed sluiten en even omgekeerd houden om velvorming zoveel mogelijk te voorkomen. Restanten dienen te worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.