

Algemene informatie:

Model:	L202
Naamgeving:	Montagehandschoenen
Merk:	EcoTools

EcoTools:	
Telefoon:	+31(0)343593111
E-mail:	info@ecotools.nl
Adres:	Hagenaar 3 3961 NP Wijk bij Duurstede Nederland

Omschrijving: 13G polyester handschoenen met nitril-coating.

Beschikbare maten: 9 (L) – 10 (XL) – 11 (XXL)

Veiligheidswaarschuwingen bij gebruik:

- Gebruik deze handschoenen niet bij werkzaamheden met chemicaliën, hitte of elektriciteit.
- Gebruik deze handschoenen alleen wanneer de geteste prestatieniveaus conform de EN388:2016 +A1:2018 normering (zie hieronder) van de handschoenen voldoende zijn om bescherming te bieden tegen de specifieke risico's van het werk.
- Gebruik deze handschoenen niet bij risico op verstrikking met bewegende machines of mechanische onderdelen.
- Controleer de handschoenen voor ieder gebruik op beschadigingen en vervuilingen. Indien de handschoenen beschadigd of vuil zijn, loopt de gebruiker kans op geïrriteerde huid en onvolledige bescherming van de handschoenen.
- Maak de handschoenen na gebruik grondig schoon met een wegwerpdoek en laat ze volledig drogen alvorens ze op te slaan op een koele en droge plaats. De handschoenen zijn niet wasbaar.
- Trek de handschoenen aan over schone en droge handen om irritatie te voorkomen.

Allergieën

- Deze handschoenen kunnen stoffen bevatten die in geval van overgevoeligheid mogelijk zorgen voor irritaties en/of allergische reacties na contact. Raadpleeg bij een vermoeden van allergie een bedrijfsarts of dermatoloog.

Opslag

- Bewaar de handschoenen op een koele en droge plaats.
- Voorkom langdurige blootstelling aan ozonbronnen, warmtebronnen en open vuur.

Beoogd gebruik en bescherming:

- Deze handschoenen zijn geproduceerd ter bescherming van de handen in werkomgevingen in overeenstemming met EN388:2016 +A1:2018, EN ISO21420:2020 en verordening 2016/425. De gebruiker moet de risico's beoordelen en handschoenen voor de beoogde toepassing gebruiken. Het risico dient te worden beoordeeld, rekening houdend met de beschermingsniveaus en de geharmoniseerde normen waarop de handschoenen worden getest. Bij ondeugdelijk gebruik van de handschoenen is EcoTools BV niet aansprakelijk.
- Het is aan de gebruiker om te beoordelen of de bescherming van deze handschoenen in lijn is met de risico's van het werk.
- De handschoenen zijn getest en genormeerd conform EN388:2016 +A1:2018 en derhalve gemarkeerd als 3142X. Deze normering beoordeelt: schuurweerstand (1-4), snijweerstand (1-5), scheurweerstand (1-4) en perforatieweerstand (1-4). De laatste parameter bepaalt de snijweerstand in Newton (A-F). Wanneer een parameter als "X" wordt aangeduid, is deze niet getest of niet van toepassing.
- EU-type certificering is afgegeven door: CTC Groupe (0075), 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon cedex 07, Frankrijk en is in overeenstemming met verordening 2016/425.

Geproduceerd in China.



Verklaring van de pictogrammen op de handschoen.

General information:

Model:	L202
Naming:	Assembly gloves
brand:	EcoTools

EcoTools:	
Telephone:	+31(0)343593111
E-mail:	info@ecotools.nl
Address:	Hagenaar 3 3961 NP Wijk bij Duurstede The Netherlands

Description: 13G polyester gloves with nitrile-coating.

Available sizes: 9 (L) – 10 (XL) – 11 (XXL)

Safety warnings for users:

- Do not use the gloves while working with exposure to chemicals, heat or electricity.
- Only use the gloves if the tested performance levels according to the EN388:2016 +A1:2018 norm (see below) are adequate to offer protection against the specific risks of the job.
- Do not use the gloves when there is risk of entanglement with moving machines or mechanical parts.
- Check the gloves prior to each use for damage and dirt. If the gloves are damaged or dirty the user could risk irritation of the skin and incomplete protection.
- Thoroughly clean the gloves after each use with disposable cleaning wipes and let them dry completely before storing in a cool and dry place. The gloves are not machine-washable.
- Always wear the gloves over clean and dry hands to prevent skin irritation.



Allergies


- These gloves can possibly contain substances which could cause irritations and/or allergic reactions in case of oversensitivity. When you suspect an allergic reaction please consult your company doctor or dermatologist.

Storage

- Store the gloves in a cool and dry place.
- Prevent exposure to sources of ozone or heat and open flame.

Intended use and protection:

- These gloves have been produced with the intent to protect the wearer's hands in work environments that conform with EN388:2016 +A1:2018, EN ISO21420:2020 and regulation 2016/425. The user must assess the applicable risks and use safety gloves which meet the required safety performance levels. The risks should be assessed keeping in mind the protection levels and designated norms with which these safety gloves have been tested. EcoTools BV is not liable for any harm caused during work for which the safety gloves were not intended.
- It is the user's responsibility to assess if the protection offered by these safety gloves meets the requirements of the intended work.
- These gloves have been tested in accordance with EN388:2016 +A1:2018 and have been labeled as 3142X. This safety norm identifies: abrasive resistance (1-4), cutting resistance (1-5), tearing resistance (1-4) and perforation resistance (1-4). The final parameter designates the cutting resistance in Newton (A-F). When a parameter is labeled as "X", that parameter has not been tested or is not applicable.
- EU-type certification has been submitted by: CTC Groupe (0075), 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon cedex 07, France and is in accordance with regulation 2016/425. Produced in China.



CE

EN 388:2016



3142X

Designation and meaning of performance levels	Niv. 1	Niv. 2	Niv. 3	Niv. 4	Niv. 5	
A Abrasive resistance (cycli)	100	500	2000	8000	-	
B Cutting resistance (cutting test/index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
C Tear resistance (Newton)	10	25	50	75	-	
D Puncture resistance (Newton)	20	60	100	150	-	
E Cutting resistance (Newton)	A (2)	B (5)	C (10)	D (15)	E (22)	F (30)
Parameters defined as “X” have not been tested or are not applicable to the safety glove.						

Informations générales:

Modèle:	L202
Appellation:	Gants d'assemblage
Marque:	EcoTools

EcoTools:	
Téléphone:	+31(0)343593111
E-mail:	info@ecotools.nl
Adresse:	Hagenaar 3 3961 NP Wijk bij Duurstede Pays-Bas

Description : gants en polyester 13G avec revêtement en nitrile.

Tailles disponibles : 9 (L) – 10 (XL) – 11 (XXL)

Avertissements de sécurité lors de l'utilisation :

- Ne pas utiliser les gants lors de travaux impliquant une exposition à des produits chimiques, à la chaleur ou à l'électricité.
- N'utilisez ces gants que lorsque les niveaux de performance testés conformément à la norme EN388:2016 +A1:2018 (voir ci-dessous) des gants sont suffisants pour offrir une protection contre les risques spécifiques du travail.
- Ne pas utiliser ces gants en cas de risque d'enchevêtrement avec des machines en mouvement ou des pièces mécaniques.
- Vérifiez l'état des gants avant chaque utilisation afin de détecter tout dommage ou salissure. Si les gants sont endommagés ou sales, l'utilisateur risque une irritation cutanée et une protection incomplète des gants.
- Après utilisation, nettoyez soigneusement les gants à l'aide d'un chiffon jetable et laissez-les sécher complètement avant de les ranger dans un endroit frais et sec. Les gants ne sont pas lavables.
- Portez toujours les gants sur des mains propres et sèches afin d'éviter toute irritation cutanée.



Allergies

- Ces gants peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer des irritations et/ou des réactions allergiques en cas d'hypersensibilité après contact. En cas de suspicion d'allergie, consultez un médecin du travail ou un dermatologue.

Stockage


- Conservez les gants dans un endroit frais et sec..
- Évitez toute exposition prolongée à des sources d'ozone, de chaleur et de flammes nues.

Utilisation prévue et protection :

- Ces gants sont conçus pour protéger les mains dans les environnements de travail conformément aux normes EN388:2016 +A1:2018, EN ISO21420:2020 et au règlement 2016/425. L'utilisateur doit évaluer les risques et utiliser les gants pour l'application prévue. Le risque doit être évalué en tenant compte des niveaux de protection et des normes harmonisées selon lesquelles les gants sont testés. EcoTools BV n'est pas responsable en cas d'utilisation incorrecte des gants.
- Il appartient à l'utilisateur d'évaluer si la protection offerte par ces gants est adaptée aux risques liés au travail.
- Les gants ont été testés et certifiés conformes à la norme EN388:2016 +A1:2018 et sont donc marqués 3142X. Cette norme évalue : la résistance à l'abrasion (1-4), la résistance à la coupure (1-5), la résistance à la déchirure (1-4) et la résistance à la perforation (1-4). Le dernier paramètre détermine la résistance à la coupure en Newton (A-F). Lorsqu'un paramètre est indiqué par « X », cela signifie qu'il n'a pas été testé ou qu'il n'est pas applicable.
- La certification de type UE a été délivrée par : CTC Groupe (0075), 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon cedex 07, France, et est conforme au règlement 2016/425.

Fabriqué en Chine.

Explication des pictogrammes figurant sur le gant.



Les informations sur ce produit sont disponibles dans un manuel.



Testé conformément à toutes les législations européennes applicables

EN 388:2016



3142X

Représentation et signification du niveau de performance	Niv. 1	Niv. 2	Niv. 3	Niv. 4	Niv. 5	
A Résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2000	8000	-	
B Résistance à la coupure (test de coupure / indice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
C Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	-	
D Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	-	
E EN ISO Résistance à la coupure (Newton)	A (2)	B (5)	C (10)	D (15)	E (22)	F (30)
Lorsqu'un paramètre est indiqué par « X », cela signifie qu'il ne s'applique pas ou n'a pas été testé pour le gant en question.						